



SKJØTEKABLER

Skjøtekabler ute	Skjøtekabler inne	Lampeledning	Strykejern, vaffeljern	Bil-/ båtkabel
Fuktige rom innen-/utendørs, flyttbare apparater	Tørre rom innendørs Flyttbare apparater	Tørre rom innendørs Flyttbare apparater	Varmeapparatledning med isolering	Lavvolt, høytalere, hagebelysning
REV (A05BBF) REVE (A07BBF) RDO (H05RN-F) RDOE (H07RN-F) PUR (H07BQ-F) N07V3V3-F REV/REVE = værbestandig RDO/RDOE = Oljebestendig REVE/RDOE = ekstra forsterket PUR = slitasje- og rivebestandig OBS! Til skjøteledninger over 2 m kreves min. 1,5 kv Til skjøteledninger over 35 m kreves min. 2,5 kv	RKK (H05VV-F) OBS! Til skjøteledninger over 2 m kreves min. 1,5 kv Til skjøteledning over 35 m kreves min. 2,5 kv.	SKX (H03VVH2-F) SKK (H03VV-H) SKX = oval kabel SKK = rund kabel OBS! Ovenstående kabler kan IKKE legges som fast foregging, eller brukes til skjøteledning.	RVG (H03RT-F) X-PVC (05V4V4-F) Telefon EKKX (N00VV-U)	RKUB OBS! Kun lavvolt. Tilhengerkabel Rund PVC-kabel RKKB



INSTALLASJONSKABEL

Kjøkken, soverum, stue	Bad, toalett	Utendørs, altan	Kabel i bakken	Downlights
Tørre rom innendørs fast foregging	Våte rom innendørs fast foregging	Fuktige rom utendørs fast foregging	Belysn. stolper, boder. Fast foregging i bakken	For lavvolts downlights
FK / FQ (H07V-R) FQ ERSTATTER FK EKQ / EQQ (S05XZ1-U / A05VV-U) ERSTATTER EKK EXLQ / EQLQ (N07XA521-U / N07Z1A5EZ1-U) ERSTATTER EKLK OG EKRK OBS! FK / FQ kan KUN trekkes i VP-rør. EXLQ / EQLQ skal IKKE legges skjult	FK & FQ (H07V-R) FQ ERSTATTER FK EKQ / EQQ (S05XZ1-U / A05VV-U) ERSTATTER EKK EXLQ / EQLQ (N07XA521-U / N07Z1A5EZ1-U) ERSTATTER EKLK OBS! FK / FQ får KUN trekkes i VP-rør. EXLQ / EQLQ skal IKKE legges skjult.	EXQ / EQQ (S05XZ1-U / A05VV-U) ERSTATTER EKK EXLQ / EQLQ (N07XA521-U / N07Z1A5EZ1-U) ERSTATTER EKLK OBS! EXQ / EQQ og EXLQ / EQLQ skal innerlederne beskyttes mot UV-lys, gjelder i belysningsarmaturer uten reflektor.	EKKJ (N1VCV-U) EXLQ / EQLQ (N07XA521-U) ERSTATTER EKLK ACEFLEX (RV-K) OBS! EXLQ / EQLQ skal legges i kabelrør. Minste foregging dybde 35 cm. Ved foregging skal dessuten gult varselbånd for sterkstrømskabel legges.	RKUB Antennekabel Godkjent for kabel-TV Digital-TV >75 OHM